

AQUAMAX-E

Profesjonalne elektryczne urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego



ZALETY URZĄDZEŃ AQUAMAX-E

- Urządzenia są wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w każdych warunkach.
- Dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączeniu silnik działa tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
- Trwały silnik 1450 obr./min. Zapewnia wymaganą przez profesjonalistów żywotność.



AQUAMAX-E

Profesjonalne urządzenie czyszczące w kompaktowych rozmiarach

Oprócz serii spalinowych urządzeń czyszczących AquaMax™ i urządzeń z podgrzewaniem wody do zastosowań profesjonalnych firma Graco® oferuje serię elektrycznych urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego:

AQUAMAX-E

Oferujemy profesjonalne urządzenia czyszczące wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria oraz dostępne w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Podstawowy model z tej serii zapewnia maksymalną wydajność, jaką może uzyskać silnik elektryczny przy napięciu 240 V. Najbardziej zaawansowany model z tej serii to profesjonalne urządzenie czyszczące zasilane napięciem 400 V.

Krótko mówiąc, na świecie jest dużo brudu do wyczyszczenia. Urządzenie AquaMax-E firmy Graco to doskonałe rozwiązanie umożliwiające czyszczenie miejsc, w których znajdują się zwierzęta albo w których dźwięk silnika spalinowego uciążliwy.



AquaMax-E 2330



AquaMax-E 2335



AquaMax-E 3050



Ergonomiczny pistolet natryskowy

- Miękki uchwyt
- Unikalne złącze QuikDisconnect™ umożliwiające podłączanie akcesoriów do pistoletu



Inteligentne dostosowywanie ciśnienia za pomocą pistoletu przy 400 V



Standardowe wyposażenie urządzenia z 2 lancami:

- Lanca kątowa o długości **90 cm** z dyszą płaską:
 - Czyszczenie podłóg i sufitów oraz ogólne zastosowania
- Krótka lanca o długości **50 cm** z dyszą RotoBlast™:
 - Czyszczenie ścian przy niewielkiej ilości miejsca, np. na rusztowaniach

Dysza RotoBlast™

Zintegrowany zbiornik o pojemności 4,1 litra z pokrywą

Chemikalia można przewozić razem z urządzeniem AquaMax-E. Wystarczy wsunąć zbiornik. Mając kilka zapasowych zbiorników, można szybko zamontować w urządzeniu odpowiedni środek czyszczący.



Materiały i zastosowania

Urządzenia AquaMax-E 2330 i AquaMax-E 2335 to doskonałe rozwiązania dla przedsiębiorców, malarzy i średnich firm budowlanych, zazwyczaj pracujących na małych powierzchniach przemysłowych.

Urządzenie AquaMax-E 3050 jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców budowlanych, średnich gospodarstw rolnych i warsztatów. Umożliwia ono czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i czyszczenie przepływowe oraz jest wyposażone w bardziej wytrzymałą pompę, a jego konstrukcja została opracowana z myślą o pracy w trudnych warunkach.



Bęben do nawijania węża (model AquaMax-E 3050 jest wyposażony w prowadnicę węża)

- Wąż DN6 o długości 15 m z możliwością przedłużenia do 30 m
- Szybsza praca i oszczędność czasu
- Walcz z zanieczyszczeniami, a nie z węzłem



Pokrętko regulacji ilości środka chemicznego
w zakresie od 0% do 5%

Automatyczne uruchamianie/zatrzymanie

Urządzenie AquaMax-E działa tylko po naciśnięciu spustu pistoletu. Dzięki temu urządzenie jest ciche, a podzespoły zapewniają większą żywotność.



Wskaźnik ciśnienia

Regulacja ciśnienia



www.graco.com




CIEKAWY INFORMACJE




DYSZE OBROTOWE I OSCYLUJĄCE

Dysze obrotowe i oscylujące *zapewniają lepszą wydajność czyszczenia i skracają jego czas.* Pozwalają na uzyskanie strumienia natrysku 0° przy pokryciu 25°. Dysze są wyposażone w szybko montowany filtr i są wykonane z wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia niezawodności i długiego czasu eksploatacji. Są przeznaczone do używania między innymi na chodnikach, drogach dojazdowych, miejscach zanieczyszczonych błotem oraz do powierzchni betonowych i z odchodzącą farbą.



Dysza obrotowa



Dysza oscylująca

! WSKAZÓWKA

DOZOWNIK CHEMICZNY

Zestaw dozownika chemicznego pozwala na zasysanie środka chemicznego z pojemnika i dynamiczne mieszanie go z wodą. Przy stosowaniu detergentu do nawilżania i płukania powierzchni zaleca się używanie specjalnej dyszy niskiego ciśnienia (w kolorze czarnym).

AquaMax-E 3050 - inne rozwiązanie

Model AquaMax-E 3050 to jedyne urządzenie wyposażone w inteligentne dostosowywanie ciśnienia. Ta funkcja umożliwi zmianę ciśnienia roboczego urządzenia za pomocą pistoletu bez przerywania czyszczenia. Dostosowanie zużycia wody do stopnia zanieczyszczenia powierzchni pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Urządzenie AquaMax-E 3050 jest również wyposażone w dodatkową prowadnicę w bębnie do nawijania węża.





AQUAMAX-E - akcesoria

Profesjonalne akcesoria zwiększające możliwości urządzenia czyszczącego

Wyższa jakość czyszczenia



Pistolety

16J397	Dla modelu AquaMax 2330
16J408	Dla modelu AquaMax 2335 lub AquaMax 3050

Lance

16J410	Krótką lancą o długości 50 cm
16J154	Profesjonalną lancą o długości 90 cm
16J157	Podwójną lancą

Wąż niebrudzący

16J113	Wąż 15 m x 6 mm
16J252	Wąż 12 m x 8 mm

Dysze obrotowe i oscylujące

16J400	AquaMax 2330
16J399	AquaMax 2335
16J543	AquaMax 3050



Dysze płaskie

ROZMIAR DYSZY	0°	30°	50°
03 (0,043 cala – 1,09 mm)	-	-	16J127
04 (0,052 cala – 1,32 mm)	16J128	-	16J129
05 (0,057 cala – 1,48 mm)	16J130	16J131	16J132
06 (0,062 cala – 1,57 mm)	-	-	16J133
07 (0,067 cala – 1,70 mm)	-	-	16J134

Seria urządzeń AquaMax™ z silnikami benzynowymi

Urządzenia AquaMax z silnikami benzynowymi

Napęd bezpośredni

262318	AquaMax 2730 DD 190 bar, silnik Honda® 200 cm ³
262320	AquaMax 3030 DD 210 bar, silnik Honda® 270 cm ³
262322	AquaMax 3540 DD 245 bar, silnik Honda® 390 cm ³
262314	AquaMax 3540 GHW 245 bar, silnik Honda® 390 cm ³ , podgrzewanie wody

Napęd paskowy

262326	AquaMax 4043 BD 280 bar, silnik B&S 480 cm ³ , napęd paskowy
--------	--

Szukasz bardziej szczegółowych informacji o tych urządzeniach?
Zapoznaj się z broszurą 320582 dotyczącą urządzeń do mycia ciśnieniowego AquaMax



AQUAMAX-E

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Urządzenie AquaMax-E jest gotowe do użycia i jest dostarczane z ergonomicznym pistoletem natryskowym, długą lancą (90 cm), krótką lancą (50 cm), bębniem do nawijania węża (model AquaMax-E 3050 jest wyposażony w dodatkową prowadnicę węża), zestawem i zbiornikiem dozownika chemicznego, węzłem o długości 15 m, systemem szybkiego podłączania akcesoriów, dyszą RotoBlast, dyszą z regulacją szerokości strumienia, zbiornikiem na detergent o pojemności 4 l, funkcją automatycznego uruchamiania/zatrzymywania, dobrze widocznym wskaźnikiem poziomu oleju i elastyczną lancą (tylko model AquaMax-E 3050).

Urządzenia oferowane przez:

Dane techniczne



	AquaMax-E 2330	AquaMax-E 2335	AquaMax-E 3050
Numer katalogowe:	287428	287429	287430
Płyn			
Maksymalne ciśnienie robocze – bar (psi)	160 (2320)	160 (2320)	205 (2925)
Maksymalna wydajność – l/min (gal/min)	10,3 (2,7)	12,67 (3,3)	17,5 (4,5)
Pompa	Mosiężna	Mosiężna	Mosiężna
Tłok	Ceramiczny	Ceramiczny	Ceramiczny
Standardowy rozmiar dyszy	0350	0350	0500
Moc			
Napięcie i częstotliwość – V (Hz)	230 (50)	400 (50)	400 (50)
Moc silnika – kW	3,3	4,2	6,1
Wymiary			
Długość (D x S x W) – cm	40 x 40 x 103	40 x 40 x 103	74 x 57 x 101
Masa całkowita – kg	40	40	75