

AQUAMAX™

Linia profesjonalnych urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego Graco



ZALETY URZĄDZEŃ AQUAMAX

- Najbardziej wydajne silniki **Honda®** i **Briggs & Strattons** do wymagających profesjonalnych zastosowań: przygotowanie powierzchni, natryskiwanie środkami chemicznymi, czyszczenie powierzchni płaskich itd.
- **Dysze QuikDisconnect™** i **zestaw dozownika chemicznego** są łatwe do wymiany i można je użytkować w szerokiej gamie zastosowań.
- Dętkowe opony pneumatyczne, pistolet i uchwyt węża zwiększają wygodę transportu i ułatwiają przechowywanie.

Professional Cleaning Applications

AQUAMAX™ 2730 DD - AQUAMAX™ 3030 DD - AQUAMAX™ 3540 DD -
AQUAMAX™ 4043 BD - AQUAMAX™ 3540 GHW



AQUAMAX™

Urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego dla profesjonalistów: największa wydajność i niezawodność

Niniejsza broszura została przygotowana z myślą o pomocy we właściwym doborze urządzenia w zależności od indywidualnych potrzeb.

URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA CIŚNIENIOWEGO

Nasze kompaktowe urządzenia czyszczące z napędem bezpośrednim zapewniają wystarczającą moc w większości zastosowań związanych z czyszczeniem i pracami przygotowawczymi.

Urządzenia z przekładnią pasową stanowią najwyższą linię produktów Graco do stosowania z zimną wodą i sprawdzają się w szczególnie wymagających pracach. Parametry sprzętu pozwalają na wykonywanie prac o dużej intensywności.

W sytuacjach, gdy zimna woda nie jest w stanie usunąć zanieczyszczeń, oferujemy urządzenia czyszczące na gorącą wodę: AquaMax™ 3540 GHW.

Żadne wyzwanie nie jest problemem dla naszego urządzenia z podgrzewaniem wody!

Wybór produktów Graco to pewność najwyższej jakości.



Dysze QuikDisconnect™

Optymalną pracę zapewnia zastosowanie dyszy najlepiej dobranej do ciśnienia maksymalnego i przepływu cieczy w urządzeniu.

Niezbędne informacje zamieszczone są w tabelce. Dysze QuikDisconnect można zmieniać w bardzo prosty sposób.



Wąż i pistolet wysokiego ciśnienia

Wąż o długości 15 metrów z końcówkami 3/8" do szybkiego łączenia, połączeniem obrotowym i ochroną przed zaginaniem. Profesjonalny pistolet z izolowaną łancą (typu dualnego na gorący gaz)

Podgrzewacz napędzany silnikiem wysokoprężnym

- Do podgrzania możliwe jest stosowanie oleju napędowego bądź kerozyny
- Maksymalna temperatura bazowa 93° C
- Łatwa w użyciu cewka spustowa chroni przed zamarzaniem wody w zimie
- Wysokiej jakości filtr paliwa i separator wody zapewniają prawidłowe podawanie paliwa (tylko w wersji na gorącą wodę).

Podwójna przekładnia pasowa

Moc i trwałość
(tylko AquaMax 4043 BD)



ZAPŁON ELEKTRYCZNY



Hot Direct drive



Cold Belt Drive



Cold Direct Drive

Materiały i zastosowania

Urządzenia do czyszczenia Graco są przeznaczone do najbardziej wymagających prac, między innymi przy budynkach, mostach czy wieżach ciśnieni. Urządzenie na gorącą wodę AquaMax 3540 GHW jest zaprojektowane z myślą o pracach, gdy ciśnieniowe czyszczenie zimną wodą nie daje zadowalających rezultatów. Gorąca woda może skutecznie usuwać tłuszcze, smary i inne środki wrażliwe na ciepło. Najlepsze wyniki daje właściwe dobranie dyszy w zależności od ciśnienia maksymalnego i przepływu cieczy w urządzeniu. Niezbędne informacje zamieszczone są na stronie obok.





Zestaw dozownika chemicznego

Przewód ssący o długości 120 cm, wbudowany w modelach z napędem bezpośrednim na zimną wodę oraz w formie modułu w innych modelach

Trwała rama stalowa

Wzmocniona, lakierowana proszkowo rama stalowa z centralnym uchwytem oraz miejscem na pistolet i wąż – łatwiejszy transport i przechowywanie





CIEKAWY INFORMACJE



DYSZE OBROTOWE I OSCYLUJĄCE

Dysze obrotowe i oscylujące zapewniają lepszą wydajność czyszczenia i skracają jego czas. Pozwalają na uzyskanie wskaźnika skupienia 0° przy pokryciu 25°. Dysze są wyposażone w szybko montowany filtr i są wykonane z wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia niezawodności i długiego czasu eksploatacji. Są przeznaczone do używania między innymi na chodnikach, drogach dojazdowych, miejscach zanieczyszczonych błotem oraz do powierzchni betonowych i z odchodzącą farbą.



Podłączenie węża na wodę Gardena®

Pneumatyczne opony dętkowe

Łatwe poruszanie się po nierównych powierzchniach i odporność na niesprzyjające warunki pracy

Termiczny zawór bezpieczeństwa

Chroni pompę przed przegrzaniem i chroni przed nadmiernym zużyciem jej elementów

Pompa

Tłok Triplex z ceramicznymi nurnikami o stałym nawilżaniu zapewniają najlepszą wydajność

! WAŻNE

DOZOWNIK CHEMICZNY

Zestaw dozownika chemicznego pozwala na zasysanie środka chemicznego z pojemnika i dynamiczne mieszanie go z wodą. Przy stosowaniu detergentu do nawilżania i płukania powierzchni, zaleca się używanie specjalnej dyszy niskiego ciśnienia (w kolorze czarnym).

Tabela doboru dysz

	0°	15°	25°	40°	CHEMICZNA
OPIS DYSZ	Tnąca	Rzeźbiąca	Płucząca	Myjąca	Chemiczna
DZIAŁANIE	Skoncentrowany strumień, który może przecinać lub tworzyć wgłębienia.	Działa jak skrobaczka przy użyciu pod kątem 40°.	Najczęściej używana dysza do ogólnego czyszczenia.	Szeroki strumień do mycia i zwilżania dużych powierzchni.	Dysza niskiego ciśnienia do używania z dozownikiem detergentów.
TYPOWE PRACE	Usuwanie resztek z betonów i innych powierzchni twardych.	Usuwanie farb, smarów, pleśni i nalotów.	Czyszczenie elewacji, chodników, mebli ogrodowych itp.	Mycie samochodów, okien, elementów z aluminium i innych delikatnych powierzchni.	Dodawanie detergentu, zwilżanie i płukanie.

www.graco.com





Aksesoria AQUAMAX™

Zwiększ możliwości swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość natryskiwania

Pistolety

Profesjonalny pistolet, 350 bar
16F029 Z lancą 90 cm i uchwytem z odpowietrzeniem



Końcówki

198012 Obrotowa - 276 bar
198014 Obrotowa - 345 bar
198013 Oscylująca - 345 bar



ROZMIAR DYSZY	0°	15°	25°	40°	ZESTAW 4 KOŃCÓWEK (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711



Wysięgnik przedłużający 276 bar

116564 Teleskopowy - 5,5 m

Wąż niebrzdący

244783 Do urządzeń 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD, 4035 BD i 4043 BD: niebrzdący wąż 15 m x 3/8" ze złączami do szybkiego montażu, 280 bar



Piaskowanie na mokro

244766 Zestaw, 280 bar: złącza, złączki, reduktory, adaptery, obudowa, uszczelniacz i wąż (bez końcówek)
800031 Regulowany zawór piaskowy



Końcówka do piaskowania

805313 do modelu 2730 DD
805316 do modeli 3030 DD i 3540 DD
805321 do modelu 4043 BD



Szczotka do czyszczenia powierzchni płaskich

116562 280 bar



Złączki

801009 Złączka 1/4" dla wysięgników przedłużających
801568 Trzonek 3/8" OD(m) x 3/8" npt(f)
801569 Złączka 3/8" OD(f) x 3/8" npt(f)

Płyny

246377 Olej do pompy, 1 litr. Używać tylko do pomp z nurnikiem triplex

AQUAMAX

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Wszystkie urządzenia są dostarczane z węžem wysokiego ciśnienia 15 m x 3/8", pistoletem wysokiej wytrzymałości z uchwytem odpowietrzającym, wysięgnikiem* i złączkami QuikDisconnect™, 4 standardowymi dyszami QuikDisconnect w różnych kolorach, dyszą RotoBlast, podłączeniem wodnym Gardena®, zestawem dozownika chemicznego z węžem 1,2 m, pompą ogólnego przeznaczenia z nurnikiem ceramicznym, termicznym zaworem bezpieczeństwa oraz zapłonem elektrycznym (tylko urządzenia z przekładnią pasową).

* Model AquaMax 3540 GHW ma lancę podwójną.

Urządzenia oferowane przez:

Dane techniczne



	AquaMax 2730 DD	AquaMax 3030 DD	AquaMax 3540 DD	AquaMax 4043 BD	AquaMax 3540 GHW
Numer katalogowy:	262318	262320	262322	262326	262314
Typ silnika	DD Honda®	DD Honda®	DD Honda®	BD B&S	DD Honda®
Pojemność silnika	200 cm³	270 cm³	390 cm³	480 cm³	390 cm³
Maks. ciśnienie - bar (psi)	190 (2700)	210 (3000)	245 (3500)	280 (4000)	245 (3500)
Pojemność zbiornika paliwa - litry	3,6	6,0	6,5	8,5	7,5
Waga - kg (lb)	40 (85)	60 (130)	65 (140)	110 (240)	195 (430)
Pistolet do zastosowań profesjonalnych - cm (cale)	90 (36)	90 (36)	120 (48)	120 (48)	120 (48)
Dysze	Rozmiar				
	3,0	3,5	4,0	4,0	3,5
	0°	805535	805539	805543	805539
	15°	805536	805540	805544	805540
	25°	805537	805541	805545	805541
	40°	805538	805542	805546	805542
	Chemiczna	✓	✓	✓	✓
	Dozownik	805634	805634	805634	805404
	Dysza RotoBlast	✓	✓	✓	✓